

# GIPS SZPACHLOWY DO ŁĄCZENIA PŁYT

EJ3H



**Czas użycia gotowej zaprawy – 3h**  
**Doskonale gładkie wykończenie**  
**Nie zatyka papieru ściernego**

## Zastosowanie

Gips szpachlowy do łączenia płyt gipsowo - kartonowych.

## Podłoża

EJ3H stosowany jest wewnątrz, na wszystkie rodzaje płyt gipsowo - kartonowych

## Wykończenie

Może być pokrywany wszystkimi rodzajami pokryć murarskich, farbami matowymi lub satynowymi.

## Opakowanie

Worki 25kg.  
Paleta 40 worków – 1000kg

## Właściwości fizyczne i techniczne

EJ3H : masa powłokowa na bazie produktów z kamieniolomów oraz środka wiążącego celulozowego.

- Czas schnięcia: Od 12 do 24 godz.
- Zużycie: 300 g/m<sup>2</sup> płyty.  
Barwa: Biała.
- Czas użycia: 3 godz.
- Granulometria: Produkt miąłki.
- Czyszczenie narzędzi: Woda.
- pH: Obojętne.
- Przyczepność (EN 16566): > 0,5 Mpa

## Przygotowanie podłoża

Podłoża należy przygotować zgodnie z obowiązującym DTU (*Document Technique Unifié – Zunifikowany Dokument Techniczny*). Podłoża winny być twarde, spójne, czyste, nieuszkodzone i suche.

## Sposób użycia i składowanie

- Szpachlę na łączenia nakładamy na przerwy pomiędzy płytami. Umieszczamy taśmę na łączeniu pośrodku wzdłuż osi płyt. Przyciskamy taśmę delikatnie tak, aby nie usunąć całej szpachli spod taśmy. Kiedy szpachla jest całkowicie sucha, tj. po około 3 godzinach, pokrywamy łączenie powłoką wykończeniową, rozciągając ją od 3 do 5 cm poza krawędzie.
- Stopień rozcieńczenia: 50% wody (tj. 0,5 l wody na 1 kilogram proszku).
- Przechowywanie: Przechowywać w zamkniętym, oryginalnym opakowaniu, zabezpieczonym przed wilgocią.

## Zalecenia i środki ostrożności

- Nie stosować w temperaturze poniżej +8°C i przy wskaźniku wilgotności większym niż 70% HR (*Humidité Relative – wilgotność względna*).
- Nie stosować na podłoża przegrzane.
- Nie stosować na podłoża wilgotne.

## Dokumenty normatywne do skonsultowania

- DTU 25.41 (Norme NF P 72-203).

## Bezpieczeństwo i higiena pracy

Brak oznakowania „niebezpieczny”. FDS (*Fiche de Données de Sécurité – Karta Charakterystyki*)

## Zagadnienia prawne

Informacje w karcie technicznej, a w szczególności zalecenia dotyczące aplikacji i końcowego stosowania produktów TOUPRET, są dostarczane w dobrej wierze i oparte są o wiedzę i doświadczenie firmy TOUPRET. Produkt winien być stosowany zgodnie z zasadami sztuki.

Pasta  
do stosowania  
wewnątrz

**TOUPRET**