

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU



GOLDMURIT COLOR

Koncentrat pigmentowy

- Barwi farby, tynki, lakiery, bejce

ZASTOSOWANIE

GOLDMURIT COLOR to uniwersalne koncentraty pigmentowe przeznaczone do barwienia wyrobów wodorozcieńczalnych m.in. farb emulsyjnych i emalii wewnętrznych, zewnętrznych, chlorokauczukowych, akrylokauczukowych, podkładów antykorozyjnych, tynków akrylowych, silikonowych, lakierów wodnych oraz preparatów bejcujących.

KOLORYSTYKA

GOLDMURIT COLOR produkowany jest w 24 kolorach. W praktyce istnieje możliwość uzyskania nieograniczonej ilości kolorów i odcieni, ponieważ pigmenty doskonale mieszają się ze sobą. Daje to możliwość stworzenia własnej kolorystyki.

SPOSÓB UŻYCIA

Przed użyciem pigment dokładnie rozmieszać. Rozwarstwienie wewnątrz oryginalnie zamkniętego opakowania nie jest wadą wyrobu.

Rozmieszany pigment dodawać do barwionego wyrobu do momentu uzyskania pożądanej barwy. Nie zaleca się dodawania pigmentu w ilości stanowiącej więcej niż 10% objętości barwionego materiału.

W celach poglądowych dla oceny zastosowania danego pigmentu można użyć wzornika kolorów Pigmentów GOLDMURIT COLOR.

Ze względu na różnorodność układów chemicznych przed zastosowaniem przeprowadzić próbę na małej ilości wyrobu barwionego.

Świeże zabrudzenia zmywać wodą, stwardniałe usuwać mechanicznie.

OKRES PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKU

24 miesiące w oryginalnie zamkniętych opakowaniach w temperaturze +5 do +25 °C.

OPAKOWANIE

Butelka o pojemności 80 ml. Opakowanie zbiorcze 25 szt.

DANE TECHNICZNE

Stan skupienia	lepka ciecz
Ilość kolorów	24
Zapach	charakterystyczny, słaby
Wartość pH	8 - 10
Gęstość (20°C)	1,00 – 1,60 g/cm ³
Rozpuszczalność w wodzie	miesza się
Lepkość dynamiczna	max. 4000 cP