

REDLITE – LEKKA SZPACHLA NAPRAWCZA

TP-REB 722



Gotowa do użycia
Niekurczliwa – bez szlifowania
Bez limitu nakładania
Bardzo szybkie nakładanie farby

Zastosowanie

Masa stosowana do wnętrza w postaci pasty, do jednokrotnego szpachlowania i wygładzania dziur i szczelin.

Podłoża

TP-REB 722 charakteryzuje się przyczepnością do podłoża surowych lub pomalowanych, nowych lub odnowionych:

- wszystkie powłoki,
- gips, płyty gipsowe,
- stare farby podkładowe,
- cement,
- beton, beton komórkowy,
- drewno drukowane.

Wykończenie

Może być pokrywana wszystkimi rodzajami powłok, farbami matowymi lub satynowymi oraz powłokami ściennymi.

Opakowanie

Pojemnik 1 l

Właściwości fizyczne i techniczne

TP-REB 722: masa do stosowania wewnętrznego w postaci pasty na bazie polimerów akrylowych.

- Klasyfikacja (NFT 36-005): Grupa III klasa 2.
- Kodyfikacja GESVWAC (XPT 30-608):
 $G_3E_5S_1V_0W_1A_0C_0$
- Grubość nakładania: nieograniczona
- Barwa: ekstra biała.
- Współczynnik bieli: około 85.
- Czas stosowania: 30 minut do 2 godz.
- Przyczepność (EN 16566): > 0,5 Mpa.

Przygotowanie podłoża

Podłoża należy przygotować zgodnie z obowiązującym DTU (*Document Technique Unifié – Zunifikowany Dokument Techniczny*).

Podłoża winny być twarde, spójne, czyste, nieuszkodzone i suche.

Sposób użycia i składowanie

- Przygotowany materiał: nakłada się za pomocą narzędzi wykonanych z materiałów nierdzewnych.
- Czyszczenie narzędzi: wodą.
- Przechowywanie: Przechowywać w zamkniętym, oryginalnym opakowaniu, zabezpieczonym przed mrozem i słońcem.

Zalecenia i środki ostrożności

- Nie nakładać TP-REB 722 na polistyren, tapety, oraz na zewnątrz.
- Nie stosować w temperaturze poniżej +8°C i przy wskaźniku wilgotności większym niż 70%.
- Nie stosować na podłoża przegrzane.
- Nie stosować na podłoża wilgotne.

Dokumenty normatywne do skonsultowania

- EN 16566: powłoki malarskie w pracach wewnątrz i/lub na zewnątrz.
- NFT 36-005: klasyfikacja farb, lakierów oraz produktów pochodnych.
- DTU (*Document Technique Unifié – Zunifikowany Dokument Techniczny*) 59.1 (NFP 74-201): prace malarskie w budownictwie.
- DTU (*Document Technique Unifié – Zunifikowany Dokument Techniczny*) 59.4 (NFP 74-204): nakładanie tapet oraz powłok ściennych.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Brak oznakowania „niebezpieczny”
 FDS (*Fiche de Données de Sécurité – Karta Charakterystyki*)

Zagadnienia prawne

Informacje w karcie technicznej, a w szczególności zalecenia dotyczące aplikacji i końcowego stosowania produktów TOUPRET, są dostarczane w dobrej wierze i oparte są o wiedzę i doświadczenie firmy TOUPRET. Produkt winien być stosowany zgodnie z zasadami sztuki.

Pasta

do stosowania
wewnątrz

TOUPRET®