

WŁAŚCIWOŚCI

- Pompa trójstopniowa z tłokiem osiowym, sterowana układem korbowodowym do wysokowydajnych zastosowań
- Wbudowany zbiornik na chemie / detergent
- Rolki transportowe i uchwyt na wyposażenie
- Solidny silnik asynchroniczny
- Filtr wodny, zabezpieczający przed uszkodzeniem pompy
- Lanca z głowicą natryskową umożliwiającą zmienny natrysk strumieniem wiązkowym lub wielkopowierzchniowym, z podwójną regulacją ciśnienia
- Lanca z dyszą Turbo-Rotopower
- Wąż ciśnieniowy może w czasie pracy pozostawać na bębnie
- Pompa mosiężna, tłoczki ceramiczne
- Regulowane ciśnienie robocze i dopływ środka do mycia
- Myjka nie posiada podgrzewania wody

DANE TECHNICZNE

- Pobór mocy 2.200W
- Ciśnienie 10-130bar
- Przepływ wody 500l/h
- Max. temp. wody na dopływie 60st C
- Ciężar 33kg

WYPOSAŻENIE

- Wąż wysokociśnieniowy 15 m - 40809
- Lanca z dyszą (zmienną) - 40729
- Lanca turbo - 40730
- Pistolet - 40728
- Zestaw szybkozłączny 3/4" - 40725