

Silveno Paints

FARBA ANTYREFLEKSYJNA PREMIUM

SUPER MATOWA IDEALNIE BIAŁA ZNAKOMITA SIŁA KRYCIA

PRZEZNACZENIE:

- Wszelkie "suche" pomieszczenia mieszkalne wymagające super białej powłoki niwelującej refleksy świetlne wywołujące wrażenie nierównego podłoża;
- Podłoża mineralne (jak np.: tynk cem., cem.-wap. i gipsowy, płyty gips. - karton) oraz powłoki malarskie i wyprawy na bazie tworzyw sztucznych.
- Tworzy estetyczną jednolitą powłokę o wysokim standardzie wykończenia i przyjemnej głęboko matowej optyce.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:

- Podłoże musi być nośne, odtłuszczone, czyste i suche oraz wolne od plam i wykwitów. Wszelkie odspojenia, złuszczenia, podobnie jak farby klejowe i wapienne trzeba usunąć. Ubytki uzupełnić zgodnie ze sztuką budowlaną. Stare i/lub zabrudzone podłoża zmyć wodą z dodatkiem alkalicznego preparatu do mycia ścian i sufitów lub mydła malarskiego.
- Podłoża chłonne i/lub kreuujące zagruntować preparatem gruntującym Silveno Grunt lub farbą podkładową Silveno Primer Paint, lub farbą podkładową farbą gruntującą do wnętrza Goldmurit.
- Podłoża zajęte grzybami odkazić bezchlorowym preparatem grzybobójczym na bazie wody, przeznaczonym na podłoża mineralne wewnątrz budynku.
- Miejsca silnie zabrudzone np.: plamy z nikotyny, sadzy lub wyschnięte plamy po zaciekach przemalować uprzednio farbą izolującą Silveno Farba na zacieki i plamy.
- Świeże tynki cem. i cem.-wap. można malować po upływie 3÷4 tygodni, tynki gipsowe po 2 tygodniach natomiast tzw. "suchą zabudowę" bezpośrednio po przeszlifowaniu, odpyleniu i zagruntowaniu.

MALOWANIE:

- Farbę można rozcieńczyć do malowania przez dodatek wody pitnej w ilości ok. 5% obj. Przy ustalaniu ilości wody należy uwzględnić rodzaj podłoża, warunki wysychania i technikę aplikacji.
- Nanoszenie farby na podłoże przy użyciu pędzla, wałka malarskiego lub przez natrysk metodą airless, w dwóch warstwach w odstępach min. 4 godzin.
- Warunki stosowania: temperatura powietrza i podłoża od +5°C do +25°C, a wilgotność względna powietrza poniżej 80%.
- Na poszczególnych powierzchniach nanosić produkt w jednym cyklu roboczym, wyłącznie z tej samej partii produkcyjnej.
- Po zakończeniu malowania narzędzia umyć wodą.
- Przy niestandardowych podłożach należy wykonać próbę malowania.

Silveno Paints

FARBA ANTYREFLEKSYJNA **PREMIUM**

DANE TECHNICZNE:

Kat. A/a – Dopuszczalna wartość maksymalnej zawartości LZO wynosi 30 g/l. Produkt zawiera poniżej 30 g/l LZO.

Wydajność: do 12,0 m²/l przy jednej warstwie, na gładkiej powierzchni. Rzeczywista wydajność jest uzależniona od rodzaju podłoża i sposobu malowania.

Wysychanie: ok. 3 godziny (w temp. +20°C i przy wilgotności względnej powietrza 55%).

Okres przydatności do stosowania i warunki przechowywania: do 24 m-cy od daty produkcji (data produkcji i nr partii podane są na opakowaniu). Przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu, w pomieszczeniu chłodnym, lecz chronionym przed mrozem.

Odporność na szorowanie na mokro wg PN-EN 13300: klasa II.

ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO:

Pomieszczenia w czasie prac malarskich i po ich zakończeniu należy wietrzyć, aż do zaniku specyficznego zapachu. Chronić przed dziećmi. W razie konieczności zasięgnąć porady lekarza, należy pokazać pojemnik lub etykietę.

Wyrób spełnia wymagania normy PN-C-81914 oraz PN-EN 13300.

Produkt posiada atest higieniczny PZH.