

Drewnostyl Impregnat do drewna **drewnostyl**

OPIS PRODUKTU

Impregnat przeznaczony jest do ochronnego i dekoracyjnego malowania elementów drewnianych na zewnątrz pomieszczeń (drzwi, okna, meble ogrodowe, boazerie zewnętrzne, altanki, domki letniskowe, płoty, konstrukcje stropów i dachów, itp.). Produkt można stosować również wewnątrz, w miejscach nie przeznaczonych do stałego przebywania ludzi (np. komórki, strychy, poddasza itp.).

Dzięki swym właściwościom Impregnat zabezpiecza elementy pomalowane do 6 lat ochrony. Nowoczesna formuła powoduje, iż wnika w głąb drewna, mocno penetruje i chroni je przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych, w tym promieni UV. Produkt wykazuje natychmiast po aplikacji skuteczne działanie hydrofobowe (odpycha wodę). Bariera powłokowa jaką tworzy oraz zastosowana formuła uniemożliwia rozwój pleśni i grzybów.

Impregnat jest produktem elastycznym pracuje razem z podłożem, a zastosowane pasty pigmentowe gwarantują trwałe kolory oraz wieloletni efekt dekoracyjny. W celu uzyskania najlepszego i długotrwałego efektu zabezpieczenia drewna producent zaleca nanieść jedną warstwę bezbarwnego impregnatu Drewnostyl w celu skutecznej penetracji, a następnie należy nanieść 2 warstwy impregnatu Drewnostyl w dowolnym kolorze.

PRZEZNACZENIE

Do ochrony i dekoracji powierzchni drewnianych we wnętrzach i na zewnątrz: do paneli, okładzin ściennych i sufitów, ogrodzeń, prostych mebli itp.

WŁAŚCIWOŚCI

- przezroczysta powłoka podkreślająca naturalny wygląd drewna
- dekoracyjna ochrona
- głęboka ochrona drewna
- łatwe stosowanie

DANE TECHNICZNE

SKŁAD	żywica alkilowa, rozcieńczalnik, pigmenty
ODCIENIE KOLORYSTYCZNE	bezbarwny, odcienie zgodne z kartą kolorów
GĘSTOŚĆ	0,85 ± 0,05 g/ml
Substancja stała (%)	26 – 28 %
ROZCIEŃCZANIE	gotowe do użycia
Kategoria LZO wg EU i wartości maksymalne	IIA(h), 750 g/l (2010); produkt zawiera maks. 750 g/l
OBJĘTOŚCI OPAKOWAŃ	0,7l, 2,25l, 4,5l
OKRES TRWAŁOŚCI	Okres trwałości oryginalnie zamkniętego i właściwie przechowywanego produktu (w suchym miejscu, w temperaturze od +5°C do +35°C) podany jest na opakowaniu.
INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA	
METODY STOSOWANIA	pędzel, wałek, zanurzenie, tkanina, natrysk
WARUNKI STOSOWANIA	temperatura farby, powietrza i powierzchni powinna wynosić co najmniej +5°C.
SCHNIĘCIE (T= +20°C, wilgotność względna 65%)	Suszyć w otoczeniu wolnym od pyłu przez około 5 godzin, kolejną warstwę nakładać po min. 5

Drewnostyl Impregnat do drewna

drewnostyl

POKRYCIE

CZYSZCZENIE NARZĘDZI

DATA WAŻNOŚCI

godzinach.

W przypadku niższej temperatury i wyższej względnej wilgotności czas schnięcia wydłuża się.

Teoretycznie jedna warstwa produktu o objętości 1 litra wystarcza na pokrycie ok. 10-12 m².

Rzeczywiste zużycie zależy od obróbki drewna, rodzaju drewna i jakości nałożenia produktu.

benzyna lakowa

36 miesięcy od daty produkcji wskazanej na opakowaniu.