

# Młotowiertarka udarowa 18 V SDS+ R18SDS-0

# RYOBI

18V ONE+



18V ONE+ 3 LATA

- Młotowiertarka z udarem pneumatycznym idealna do pracy w kamieniu i betonie
- Uchwyt SDS+ do szybkiego wiercenia i łatwej wymiany wiertel
- 4 tryby pracy zapewniają większą uniwersalność (funkcja dławienia, wiercenia z udarem lub bez udaru oraz dopasowania dłuta)
- Funkcja dławienia idealna do zastosowań takich jak usuwanie płytek
- Energia udaru 1.3J zapewnia łatwe wiercenie nawet w twardych materiałach, takich jak beton
- Dioda LED dla oświetlenia miejsca pracy

Błąd poziomu natężenia hałasu (dB(A))	3.0
Błąd poziomu ciśnienia akustycznego (dB(A))	3.0
Błąd poziomu wibracji przy dławianiu (m/s <sup>2</sup> )	1.5
Błąd poziomu wibracji przy wierceniu w betonie (m/s <sup>2</sup> )	1.5
Czas ładowania	-
Częst. udaru (ud./min)	0-5000
Ilość akumulatorów	0
Kod EAN	4892210130211
Ładowarka w zestawie?	Nie
Maks. moment obrotowy (Nm)	15
Maks. zdolność wiercenia w drewnie (mm)	16
Maks. zdolność wiercenia w murze (mm)	16
Maks. zdolność wiercenia w stali (mm)	13
Napięcie/Moc	18 V
Napięcie/Moc	18 V
Numer Artykułu	5133002305
Poziom ciśnienia akustycznego (Lpa)(dB(A))	85.2
Poziom mocy akustycznej (Lwa)(dB(A))	96.2
Poziom wibracji przy dławianiu (m/s <sup>2</sup> )	11.7
Poziom wibracji przy wierceniu w betonie (m/s <sup>2</sup> )	14.1
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	0-1300
W zestawie	Karton
Waga (bez baterii) (kg)	1.7
Waga z akumulatorem (EPTA) (kg)	2.1
Wyposażenie standardowe	-

\*Wydłużenie gwarancji po rejestracji produktu na naszej stronie internetowej. Szczegóły w "Warunkach gwarancji"