

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU**TFC WASH CARE**

SYMBOL	pH
P-19	8

Preparat myjąco-pielęgnujący do bieżącego mycia posadzek twardych (kamiennych, elastycznych) uprzednio zabezpieczonych wyprawą polimerową (TFC COATING). Częste mycie poprawia jakość oraz przedłuża czas eksploatacji powłok polimerowych. Utrudnia osadzanie się brudu. Posiada właściwości antystatyczne i antypoślizgowe. Polerowalny. Niskopieniący. Produkt nie wymaga spłukiwania. Charakteryzuje się kwiatowym zapachem.

ZASTOSOWANIE:

- Posadzki twarde wewnątrz obiektu wcześniej zabezpieczone produktem TFC COATING
 - elastyczne – linoleum, marmoleum, PCV, winyl, lentex itp.
 - kamienne (chłonne, szorstko porowate, nieszkliwione, niepolerowane), lastryko, terakota, beton zacierany, kamień wapienny itp.
- Stosować w zakresie temperatur powietrza +10 do 40°C.
- Nie stosować w temperaturach ujemnych.
- Nie stosować w pomieszczeniach sanitarnych oraz kuchniach ze względu na dużą ilość wilgoci.

SKŁAD:

<5% niejonowe związki powierzchniowo czynne, komponenty pielęgnacyjne, kompozycja zapachowa (Butylphenyl Methylpropional, Hexyl Cinnamal, Benzyl Salicylate, Coumarin, Alpha-Isomethyl Ionone, Limonene, Citronellol, Benzyl Benzoate, Linalool, Geraniol, Benzyl Alcohol, Isoeugenol), substancje pomocnicze

SPOSÓB UŻYCIA:

- Pozamiatać lub odkurzyć powierzchnię
- Sporządzić roztwór 0,5% (50 ml/10 l wody)
- Nałożyć roztwór na powierzchnię (maszynowo lub ręcznie)
- Raz na kilka dni można przepolerować posadzkę HS (efekt dodatkowego nabłyszczania oraz utwardzenia)

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU**ZAGROŻENIA:**

Produkt nie jest mieszaniną stwarzającą zagrożenie w myśl obowiązujących przepisów.
(Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008).

TERMIN WAŻNOŚCI:

36 miesięcy od daty produkcji. Data produkcji/seria oraz data ważności podana na opakowaniu.

DODATKOWE INFORMACJE:

Dodatkowe informacje dostępne w karcie charakterystyki.

Zanieczyszczone opakowanie należy całkowicie opróżnić. Puste opakowania wyplukać kilkakrotnie wodą, którą zużyć tak jak preparat. Puste opakowanie można składować w pojemnikach przeznaczonych do zbiórki opakowań z tworzyw sztucznych lub przekazać wyspecjalizowanej firmie do utylizacji. Przestrzegać przepisów Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2013, poz. 888).