



## DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Zgodnie z załącznikiem III do rozporządzenia nr 305/2011  
(Rozporządzenie w sprawie wyrobów budowlanych)

**DEN BRAVEN AKRYL EXTRA ZEWNĘTRZNY**

**DoP \_ [PL] \_ 001 \_ Nr 11001081-5001**

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:  
EN 15651-1: F-EXT-INT  
KLASA 12,5P
2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 4:  
Numer serii: patrz opakowanie produktu
3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną:  
Kity do elementów fasad
4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5:  
**DEN BRAVEN SEALANTS ■ DENARIUSSTRAAT 11 ■ NL - 4903 RC OOSTERHOUT**
5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje zadania określone w art. 12 ust. 2: nie dotyczy
6. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V:  
System 3 dla badań typu  
System 3 dla reakcji na ogień
7. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną:  
Jednostka notyfikowana SKZ – TeConA GmbH (1213) przeprowadziła wstępne badania typu wg EN 15651-1 i badania reakcji na ogień w systemie oceny zgodności 3 i wydała: raport z badań.
8. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego, dla którego wydana została europejska ocena techniczna: nie dotyczy



## 9. Deklarowane właściwości użytkowe:

Kondycjonowanie: Metoda A (według ISO 8339)  
 Podłoże: Zaprawa M2 (bez gruntowania)  
 Anodowane aluminium (bez gruntowania)

| Zasadnicze charakterystyki                                                         | Właściwości użytkowe | Zharmonizowana specyfikacja techniczna |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|
| Reakcja na ogień                                                                   | Klasa E              | EN 15651-1:2012                        |
| Emisja substancji chemicznych niebezpiecznych dla środowiska naturalnego i zdrowia | NPD (*)              |                                        |
| Wodoszczelność i gazoszczelność                                                    |                      |                                        |
| Odporność na spływanie                                                             | ≤ 3 mm               |                                        |
| Zmiana objętości                                                                   | ≤ 25 %               |                                        |
| Właściwości mechaniczne po działaniu wody (w +23°C)                                | ≥ 100 %              |                                        |
| Trwałość                                                                           | spełnia              |                                        |

(\*)Patrz karta charakterystyki

NPD: No Performance Determined / Właściwość użytkowa nieustalona

W przypadku gdy na podstawie art. 37 lub 38 zastosowana została specjalna dokumentacja techniczna, wymagania, z którymi wyrób jest zgodny: nie dotyczy

2

## 10. Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 9. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4.

W imieniu producenta podpisał(-a):

René Konings  
 QHSE Manager  
 Den Braven Sealants

Oosterhout, 07/2013