

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr CPR/STS20/2

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **Gips szpachlowy typ 1B, rodzaj B2/20/2 – STS20**
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
PN-EN 13963:2014-10 – **Spoinowanie płyt gipsowo-kartonowych.**

PN-EN 13279-1:2009 - **Wstępnie wymieszany tynk gipsowy do tynkowania ścian, ścian działowych, sufitów lub okładzin nie przeznaczonych do ochrony konstrukcji przed ogniem. Tynk na bazie gipsu do zastosowań wewnętrznych B2/20/2.**
3. Producent: **Zakład Surowców Chemicznych i Mineralnych „PIOTROWICE II” Sp. z o.o., 39-400 Tarnobrzeg, ul. Górnicza 7**
4. –
5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **System 4**
6. Norma zharmonizowana: **EN 13963:2014-10, PN-EN 13279-1:2009**
7. Deklarowane właściwości użytkowe

| Zasadnicze charakterystyki | Właściwości użytkowe | Zharmonizowana specyfikacja techniczna |
|---|----------------------|--|
| Reakcja na ogień materiału do spoinowania – R2F: - typ B | A1 | EN 13963:2014 |
| Wytrzymałość na zginanie - F | ≥ 100 N | EN 13963:2014 |
| Substancje niebezpieczne - DS | NPD | EN 13963:2014 |
| Reakcja na ogień | A1 | PN-EN 13279-1:2009 |
| Izolacyjność akustyczna od dźwięków powietrznych | NPD | PN-EN 13279-1:2009 |
| Opór cieplny | NPD | PN-EN 13279-1:2009 |

8. –

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Dyrektor ds. Badań i Rozwoju



mgr inż. Marcin Szeliga
(nazwisko i stanowisko oraz podpis)

Tarnobrzeg, dn. 01.09.2016 r.
(miejsce i data wystawienia)