

Automatyczne i szybkie wypompowywanie brudnej wody - z funkcją aquasensor

Comfort pompa do brudnej wody 8500 aquasensor to poręczna i wytrzymała pompa. Idealnie nadaje się do wypompowywania i przepompowywania zanieczyszczonej wody. Funkcja aquasensor pozwala automatycznie włączyć pompę przy niskim poziomie wody 65 mm i wypompować wodę do ustawionego wcześniej poziomu. Odporny na ścieranie wirnik zapewnia długie użytkowanie. Wyłącznik termiczny zabezpiecza pompę przed przegrzaniem i przeciążeniem. Uniwersalne podłączenie do węży 13 mm (1/2"), 16 mm (5/8"), 19 mm (3/4"), 25 mm (1"), 38 mm (1 1/2"). 10 m kabla przyłączeniowego pozwala na różnorodne zastosowania np. do opróżnianie zalanych wykopów na budowie lub stawów ogrodowych. Nie należy stosować do przepompowywania słonej wody, substancji żrących i łatwopalnych oraz środków spożywczych. Cichy, nie wymagający konserwacji silnik kondensatorowy.

Nr artykułu	1797-20
EAN:	4078500179706
Moc znamionowa	380 W
Maks. wydajność	8300 l/h
Maks. ciśnienie	0.6 bar
Maks. głębokość zanurzenia	7 m
Maks. wysokość podnoszenia	6 m
Maks. temperatura medium	35 °C
Waga	4 kg
Długość kabla	10 m
Kabel sieciowy	H05 RNF
Klasa zabezpieczenia elektrycznego	IP X8