

Automatyczne nawadnianie - łatwe i proste

Sterownik nawadniania EasyControl to mały elektroniczny pomocnik, który odciąży Państwa przy nawadnianiu ogrodu. Służy do sterowania pracą mobilnych zraszaczy, systemu zraszaczy wynurzalnych i nawadniania kropelkowego. Sterownik podłączany jest bezpośrednio do kranu. Pozwala on niezawodnie sterować nawadnianiem zgodnie z zaprogramowanym czasem i częstotliwością pracy. Można zatem zapomnieć o podlewaniu ogrodu w dzień powszedni oraz podczas urlopu, ponieważ odbywa się ono automatycznie, zgodnie z Państwa życzeniem. Komfortowa obsługa – wystarczy zdjąć element sterujący i zaprogramować funkcje. Programowanie jest bardzo proste i nie wymaga instrukcji obsługi. Cztery przyciski i cztery funkcje: czas trwania, częstotliwość, początek nawadniania oraz zatwierdzenie tych funkcji. Czytelny wyświetlacz pokazuje wszystkie zaprogramowane funkcje jednocześnie. Następnie należy podłączyć element sterujący do sterownika, który zgodnie z zaprogramowanymi przez Państwa danymi automatycznie realizuje program nawadniania ogrodu. A Państwo mają czas wolny. Czas pracy sterownika EasyControl z baterią alkaliczną 9V wynosi ok. 1 roku (nie jest załączona w komplecie). Dodatkowe zabezpieczenie niezawodnej pracy sterownika stanowi fakt, że wyświetlacz pokazuje również niski stan naładowania baterii. Dzięki temu wiadomo, że należy wymienić baterię. Istnieje możliwość podłączenia czujnika wilgotności gleby albo czujnika deszczowego. Wielką zaletą tego rozwiązania jest oszczędzanie cennej wody, ponieważ zaprogramowane nawadnianie zostanie zakończone np. jeśli spadnie deszcz albo gleba będzie wystarczająco wilgotna.

Nr artykułu	1881-29
EAN:	4078500188197
Zasilanie	1 x 9 V bateria alkaliczna 6LR61 (niedołączona)
Łącznik czujnika	Tak
Min. ciśnienie robocze	0.5 bar
Maksymalne ciśnienie robocze	12 bar
Gwint	Do kranów z gwintem 26.5 mm (G 3/4) i 33.3 mm (G1)
Cykle nawadniania dziennie	3
Czas nawadniania	2 - 60 min.
Częstotliwość nawadniania	Codziennie, co 2/3/7 dzień

