

# Wiertarko-wkrętarka udarowa 18 V R18PD3-0

# RYOBI

18V ONE+



18V ONE+ 3 LATA

- Wiertarko-wkrętarka udarowa to idealne narzędzie do wiercenia w drewnie lub w metalu, wkręcania wkrętów, a nawet wiercenia w murze, dzięki funkcji udaru
- Uchwyt bezkluczowy 13 mm zapewnia lepsze mocowanie wiertła i większą wytrzymałość oraz trwałość
- 2 biegi umożliwiają kontrolowanie prędkości i dopasowanie jej do różnych materiałów i zastosowań
- 24 ustawienia momentu obrotowego pomagają wkręcać wkręty równo z powierzchnią za każdym razem
- Oświetlenie LED zapewnia dobrą widoczność miejsca pracy

Błąd poziomu natężenia hałasu (dB(A))	3.0
Błąd poziomu ciśnienia akustycznego (dB(A))	3.0
Błąd poziomu wibracji przy wierceniu w betonie (m/s <sup>2</sup> )	1.5
Błąd poziomu wibracji przy wierceniu w metalu (m/s <sup>2</sup> )	1.5
Czas ładowania	-
Ilość akumulatorów	0
Kod EAN	4892210149145
Ładowarka w zestawie?	Nie
Maks. częstotliwość udaru (ud./min)	6500 / 23400
Maks. moment obrotowy (Nm)	50
Maks. zdolność wiercenia w drewnie (mm)	38
Maks. zdolność wiercenia w murze (mm)	13
Maks. zdolność wiercenia w stali (mm)	13
Napięcie/Moc	18 V
Napięcie/Moc	18 V
Numer Artykułu	5133002888
Pojemność akumulatora [Ah]	-
Poziom ciśnienia akustycznego (Lpa)(dB(A))	85.6
Poziom mocy akustycznej (Lwa)(dB(A))	96.6
Poziom wibracji przy wierceniu w betonie (m/s <sup>2</sup> )	8.3
Poziom wibracji przy wierceniu w metalu (m/s <sup>2</sup> )	1.1
Poziom wibracji przy wkręcaniu (m/s <sup>2</sup> )	0.7
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	0-500 / 0-1800
Typ akumulatora	-
Uchwyt (mm)	13
Ustawienia momentu obrotowego	24
W zestawie	Karton
Waga (bez baterii) (kg)	1.3
Waga z akumulatorem (EPTA) (kg)	1.7

\*Wydłużenie gwarancji po rejestracji produktu na naszej stronie internetowej. Szczegóły w "Warunkach gwarancji"