

R18PD7-0

RYOBI**18V ONE+****18V ONE+ BRUSHLESS****3**
LATA
GWARANCJI

- Bezszczotkowa wiertarko-wkrętarka udarowa to idealne narzędzie do wiercenia w drewnie lub w metalu, wkręcania wkrętów, a nawet wiercenia w murze dzięki funkcji udaru
- Technologia bezszczotkowa korzysta z opatentowanej elektroniki zapewniając dłuższy czas pracy i większą moc
- Metalowy uchwyt bezkluczykowy 13 mm zapewnia pewniejsze mocowanie bitów i zwiększa żywotność
- 2 biegi umożliwiają kontrolowanie prędkości i dopasowanie jej do różnych materiałów i zastosowań
- 24 ustawienia momentu obrotowego pomagają wkręcać wkręty równo z powierzchnią za każdym razem
- Lampka LED oświetla miejsce pracy i zapewnia lepszą widoczność

Błąd poziomu natężenia hałasu (dB(A))	3
Błąd poziomu ciśnienia akustycznego (dB(A))	3
Błąd poziomu wibracji przy wierceniu w betonie (m/s ²)	1.5
Błąd poziomu wibracji przy wierceniu w metalu (m/s ²)	1.5
Błąd poziomu wibracji przy wkręcaniu (m/s ²)	1.5
Ilość akumulatorów	0
Kod EAN	4892210164315
Ładowarka w zestawie?	Nie
Maks. częstotliwość udaru (ud./min)	5330 / 23400
Maks. moment obrotowy (Nm)	85
Maks. zdolność wiercenia w drewnie (mm)	54
Maks. zdolność wiercenia w murze (mm)	13
Maks. zdolność wiercenia w stali (mm)	13
Napięcie (V)	18
Napięcie/Moc	18 V
Napięcie/Moc	18 V
Numer Artykułu	5133003941
Poziom ciśnienia akustycznego (Lpa)(dB(A))	88.0
Poziom mocy akustycznej (Lwa)(dB(A))	99.0
Poziom wibracji przy wierceniu w betonie (m/s ²)	7.8
Poziom wibracji przy wierceniu w metalu (m/s ²)	1.9
Poziom wibracji przy wkręcaniu (m/s ²)	1.2
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	0-410 / 0-1800
Uchwyt (mm)	13
Ustawienia momentu obrotowego	24
W zestawie	Karton
Waga (bez baterii) (kg)	1.7
Waga z akumulatorem (EPTA) (kg)	2.1

*Wydłużenie gwarancji po rejestracji produktu na naszej stronie internetowej. Szczegóły w "Warunkach gwarancji"