

2-biegowa wiertarka udarowa o mocy 1200 W RPD1200-K

RYOBI



- Regulacja prędkości obrotów lewo/ prawo
- Kompaktowa i lekka wiertarka do łatwego wiercenia
- GripZone™ ergonomiczna rękojeść pokryta powłoką antypoślizgową
- Metalowa obudowa przekładni
- Metalowy uchwyt wiertarski z automatyczną blokadą wrzeciona
- 2 biegi umożliwiają dopasowanie prędkości pracy do materiału
- Wbudowana dioda LED gwarantuje, że miejsce wiercenia jest zawsze dobrze oświetlone i wyraźnie widoczne



Błąd poziomu natężenia hałasu (dB(A))	3.0
Błąd poziomu ciśnienia akustycznego (dB(A))	3.0
Błąd poziomu wibracji przy wierceniu w betonie (m/s ²)	1.5
Błąd poziomu wibracji przy wierceniu w metalu (m/s ²)	1.5
Błąd poziomu wibracji przy wkręcaniu (m/s ²)	1.5
Częstotliwość udarów	0-19,200
Częstotliwość udaru bieg 2	0-51,200
Kod EAN	4892210126788
Maks. zdolność wiercenia w drewnie (mm)	25/50
Maks. zdolność wiercenia w murze (mm)	18/22
Maks. zdolność wiercenia w stali (mm)	8/16
Napięcie/Moc	1200W
Napięcie/Moc	1200W
Numer Artykułu	5133002067
Poziom ciśnienia akustycznego (Lpa)(dB(A))	97.0
Poziom mocy akustycznej (Lwa)(dB(A))	108.0
Poziom wibracji przy wierceniu w betonie (m/s ²)	15.8
Poziom wibracji przy wierceniu w metalu (m/s ²)	7.4
Poziom wibracji przy wkręcaniu (m/s ²)	3.9
Pręd. bez obc. bieg 1 (obr./min)	0-1,200
Pręd. bez obc. bieg 2 (obr./min)	0-3,200
Typ uchwytu	bezkłuczowy
Uchwyt (mm)	13
W zestawie	Walizka
Waga (kg)	3.2

*Wydłużenie gwarancji po rejestracji produktu na naszej stronie internetowej. Szczegóły w "Warunkach gwarancji"