

# Wyrzynarka 500 W RJS750-G

# RYOBI



- Najlepsza widoczność linii cięcia, dzięki компактowemu kształtowi i systemowi AIRFORWARDS do usuwania pyłu
- Precyzyjne prowadzenie brzeszczotu dzięki mechanizmowi PRO STROKE oraz LINEASSIST
- Bezkluczykowa wymiana brzeszczotu Quick Lock ułatwia wymianę akcesoriów
- Najbardziej kompaktowa i ergonomiczna wyrzynarka z wygodnym uchwytem oraz przyłączem do odkurzacza

Błąd poziomu natężenia hałasu (dB(A))	3.0
Błąd poziomu ciśnienia akustycznego (dB(A))	3.0
Błąd poziomu wibracji przy cięciu w metalu (m/s <sup>2</sup> )	1.5
Błąd poziomu wibracji przy cięciu płyt (m/s <sup>2</sup> )	1.5
Błąd zmierzonego poziomu natężenia hałasu (dB(A))	3
Częst. skoków bez obciążenia (skoków/min)	0-3,000
Długość skoku (mm)	19
Kod EAN	4892210128317
Kod EAN	4892210128300
Maks. zdolność cięcia w drewnie (mm)	75
Maks. zdolność cięcia w stali (mm)	6
Napięcie/Moc	500W
Napięcie/Moc	500W
Numer Artykułu	5133002215
Numer Artykułu	5133002216
Poziom ciśnienia akustycznego (Lpa)(dB(A))	85.5
Poziom mocy akustycznej (Lwa)(dB(A))	96.5
Poziom wibracji przy cięciu w metalu (m/s <sup>2</sup> )	5.1
Poziom wibracji przy cięciu płyt (m/s <sup>2</sup> )	4.3
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	0-3,000
Vibration cutting of sheet meta uncertaintyl [m/s <sup>2</sup> ]	1.5
Vibration cutting of sheet metal [m/s <sup>2</sup> ]	5.1
W zestawie	Karton
Waga (kg)	1.8

\*Wydłużenie gwarancji po rejestracji produktu na naszej stronie internetowej. Szczegóły w "Warunkach gwarancji"