

PRO 18v

- ✓ Maksymalny moment obrotowy 60 Nm zapewnia moc do najtrudniejszych zastosowań
- ✓ 2 biegi - 0-500 / 0-1850 obr./min
- ✓ 24 ustawienia momentu obrotowego dla lepszej kontroli
- ✓ Uchwyt FIXTEC 13 mm
- ✓ 3 tryby pracy - łatwa zmiana pomiędzy zastosowaniami
- ✓ Lampka LED oświetla miejsce pracy
- ✓ Narzędzie wyposażone w technologię akumulatorów litowo-jonowych AEG z ochroną przed przeciążeniem, zapewniającą maksymalną trwałość zarówno akumulatora, jak i narzędzia



| | |
|---|--------------------|
| Akumulator w zestawie | 2 x 2.0Ah |
| Fuel gauge | Tak |
| Ilość akumulatorów | 2 |
| Ładowarka w zestawie | 65 min |
| LED | Tak |
| Maks. częstotliwość udaru (ud./min) | 24.050 |
| Maks. moment obrotowy (Nm) | 55 |
| Maks. zdolność wiercenia w drewnie (mm) | 40 |
| Maks. zdolność wiercenia w stali (mm) | 13 |
| Max. drilling wood steel masonry [mm] | 40 / 13 / 13 |
| Napięcie (V) | 18 |
| Pojemność akumulatora [Ah] | 2,0 |
| Pręd. bez obc. bieg 1 (obr./min) | 0 - 500 |
| Pręd. bez obc. bieg 2 (obr./min) | 0 - 1850 |
| Prędkość bez obciążenia (obr./min) | 0 - 500 / 0 - 1850 |
| Typ akumulatora | Li-ion |
| Uchwyt (mm) | 13 |
| Ustawienia prędkości | 2 |
| Vibration percussion drilling into concrete [m/s ²] | 2,5 |
| Vibration percussion drilling into concrete uncertainty [m/s ²] | 1,5 |
| W zestawie | Walizka |
| Waga z akumulatorem (EPTA) (kg) | 1,8 |