

Emulsja akrylowa do konserwacji posadzek twardych kamiennych i elastycznych

Samonabłyszczająca emulsja akrylowa do okresowej konserwacji posadzek twardych - kamiennych i elastycznych. Skutecznie chroni powierzchnie przed zniszczeniem oraz wnikaniem brudu. Prosta w użyciu. Posiada doskonałe właściwości wypełniające oraz dobrą rozlewność. Wysoki połysk bez polerowania, właściwości antypoślizgowe oraz odporność na zarysowania.

Zastosowanie:

- Posadzki twarde wewnątrz obiektu:
 - elastyczne – linoleum, marmoleum, PCV, winyl, lentex itp.
 - kamienne (chłonne, szorstko porowate, nieszkliwione, niepolerowane), lastryko, terakota, beton zacierany, kamień wapienny itp.

Metody użycia:



- na czystą, zubożętą i suchą powierzchnię zalecamy nałożyć bez rozcieńczenia 3 warstwy wyprawy w odstępach ok. 25-30 min. (w zależności od czasu wysychania).
- pełną twardość powłoka uzyskuje po min. 8 godzinach
- sukcesywne polerowanie HS (ok. 1500 obr/min) przedłuża czas eksploatacji wyprawy polimerowej
- bieżące mycie i pielęgnacja: TFC WASH CARE w roztworze 0,5% (50 ml/10 l wody)
- stosowanie systemów wstępnego wyłapywania brudu oraz sukcesywne zamiatanie piasku i kurzu znacznie poprawiają efekt wizualny wyprawy

Stosować w zakresie temperatur powietrza +10 do 40°C.

Nie stosować w temperaturach ujemnych.

Nie stosować w pomieszczeniach sanitarnych oraz kuchniach ze względu na dużą ilość wilgoci.