


KARTA TECHNICZNA SADOLIN SUPERDECK

Olej do tarasów i mebli ogrodowych, matowy; różne kolory



Grubość
powłoki
ochronnej

Głębokość
wnikania
w drewno



Głęboko penetruje
drewno i wzmacnia



Trwale barwi i podkreśla
rysunek drewna



Wydajność

INFORMACJE O PRODUKCIE

Zastosowanie	Sadolin Superdeck to nowoczesny olej o dużej zawartości żywic przeznaczony do konserwacji tarasów drewnianych i mebli ogrodowych oraz innych powierzchni drewnianych na zewnątrz pomieszczeń. Zawiera naturalne oleje i woski. Dzięki nowoczesnej formule głęboko wnika w drewno zapewniając mu pełną ochronę przed wszystkimi czynnikami atmosferycznymi. Doskonale podkreśla naturalne piękno drewna. Nie tworzy powłok, dzięki czemu pozostawia drewno naturalne w dotyku. Polecany jest w szczególności do tarasów i mebli ogrodowych z drewna tekowego oraz z innych gatunków drewna europejskiego i egzotycznego.
Kolorystyka	4 kolory + bezbarwny; Informacja o aktualnych kolorach znajduje się w bieżącym cenniku, katalogach lub ulotkach o produktach.
Opakowania	0,75L, 2,5L; Informacja o aktualnych pojemnościach opakowań znajduje się w cenniku, katalogach lub ulotkach o produktach.
Cechy produktu	• Przeznaczenie - na zewnątrz. • Efekt dekoracyjny - mat (produkt nie tworzy powłoki na powierzchni drewna). • Zalety produktu - produkt wysoce odporny na działanie czynników atmosferycznych, - zawiera wysoką koncentrację żywic, - zawiera naturalne oleje i woski, - głęboko wnika w drewno, trwale je barwiąc oraz jednocześnie podkreślając rysunek jego słojów, - nie tworzy powłok – pozostawia drewno naturalne w dotyku, - wysoka wydajność – do 18m²/l.
Skład nominalny	• Pigment - pigmenty organiczne i nieorganiczne, • Substancja wiążąca - żywica alkidowa, • Rozpuszczalnik - węglowodory alifatyczne (zawierające poniżej 1% związków aromatycznych), • Inne – oleje i woski.
Gęstość	0,80 – 0,90 g/cm ³
LZO	Nie podlega regulacji dotyczącej LZO.
Schnięcie	Dla pojedynczej warstwy, w temperaturze ok.+20°C i wilgotności względnej ok. 65%, przy dobrej wentylacji: - ostrożne użytkowanie – po 5 godzinach, - nanoszenie następnej warstwy – po 24 godzinach. Uwaga! Obniżenie temperatury i/lub wzrost wilgotności oraz rodzaj i gatunek malowanego drewna mogą wydłużyć czas schnięcia. Czas nakładania następnej warstwy należy określić praktycznie w zależności od gatunku drewna i warunków malowania. Drewno miękkie łatwiej wchłania produkt i powłoka wysycha szybciej. Na gatunkach drewna twardego oraz egzotycznego czas schnięcia może być wydłużony.

KARTA TECHNICZNA SADOLIN SUPERDECK

Olej do tarasów i mebli ogrodowych, matowy; różne kolory



Ilość warstw	2 warstwy
Wydajność	Drewno miękkie: do 14 m ² /l Drewno twarde: do 18 m ² /l
Rozcieńczalnik	Nie stosuje się. Produkt gotowy do użycia
Okres ważności	Okres przydatności: 5 lat od daty produkcji. Dane identyfikujące wyrób oraz termin upływu ważności wyrobu podawany jest na opakowaniu jednostkowym.
Certyfikaty	Pracujemy zgodnie z systemem zarządzania jakością ISO 9001:2008 Produkt posiada atest PZH

STOSOWANIE PRODUKTU

Przygotowanie wyrobu	Dokładnie wymieszać przed oraz w trakcie malowania. Nie dodawać obcych składników.
Przygotowanie podłoża	Podłoża do malowania muszą być: – suche, – czyste i odtłuszczone (bez zabrudzeń – kurzu, piasku, plam, nalotów organicznych itp.), – zdrowe – w przypadku występowania zniszczeń biologicznych usunąć skażone drewno, następnie wypełnić ubytki i pęknięcia odpowiednią masą szpachlową do drewna, wyrównać i przeszlifować, – wilgotność drewna nie powinna przekraczać 15%, Podłoża poddawane renowacji: – usunąć dokładnie stare powłoki farb, lakierów lub lakierobejc do surowego drewna, ponieważ uniemożliwiają penetrację preparatu w głąb drewna. Powierzchnie wcześniej olejowane należy przeszlifować papierem ściernym w celu wyrównania koloru, Uwaga! W przypadku zabezpieczania surowego, miękkiego drewna europejskiego, które będzie eksploatowane w warunkach dużej wilgotności zaleca się zastosować wstępnie impregnat techniczny Sadolin Base. Zaleca się również wypróbowanie preparatu na niewielkiej powierzchni w celu dobrania odpowiedniego koloru – kolor końcowy będzie zależał od barwy początkowej, stanu drewna oraz ilości naniesionych warstw. Podłoża mocno zażywiczone zaleca się przetrzeć szmatką zwilżoną benzyną ekstrakcyjną, poczekać do wyschnięcia. Szlifowanie na sucho powoduje powstawanie kurzu i pyłu. Zalecamy stosować odpowiednie środki ochrony dróg oddechowych.
Malowanie	Ulepszona Formuła! Produkt wykonany według nowej formuły może nieznacznie różnić się wyglądem w puszcze od produktów ze starszych serii produkcyjnych. Do malowania dużych powierzchni zalecamy używanie farb z jednej serii produkcyjnej. • Warunki malowania – temperatura otoczenia powinna być pomiędzy +10°C a +30°C, – wilgotność względna powietrza powinna być niższa niż 70%, – nie malować w wilgotnych warunkach (np. w czasie lub kiedy istnieje prawdopodobieństwo deszczu, mgły, śniegu), w upalne popołudnia oraz przy silnym wietrze. Warunki malowania decydują o czasie schnięcia warstwy wyrobu i właściwościach uzyskanej powłoki. • Zalecane metody malowania – pędzel: najlepszy efekt uzyskasz stosując pędzle z włosia naturalnego, – wałek: najlepszy efekt uzyskasz stosując wałki o długości runa 2 – 10 mm. • Parametry malowania nawierzchniowego (ostatecznego) – nie rozcieńczaj oleju przed użyciem, – nakładaj 2 warstwy, w odstępie 24 godzin od naniesienia poprzedniej warstwy, – rozprowadzaj dokładnie i równomiernie wzdłuż stojów drewna, – po 5-30 minutach od nałożenia warstwy preparatu, powierzchnię drewnianą należy przetrzeć bawełnianą szmatką w celu usunięcia niewchłoniętego preparatu. Nie dopuścić do utworzenia powłoki. Uwaga! W zależności od warunków użytkowania drewna, zaleca się raz do roku odświeżyć malowaną powierzchnię jedną warstwą preparatu. Szmatkę służącą do przecierania malowanej powierzchni suszyć w rozłożeniu, z dala od źródła ognia w celu uniknięcia samozapłonu.

KARTA TECHNICZNA SADOLIN SUPERDECK

Olej do tarasów i mebli ogrodowych, matowy; różne kolory



Czyszczenie narzędzi malarskich	Po zakończeniu malowania zaleca się usunąć z narzędzi jak największą ilość preparatu, a następnie umyć je rozcieńczalnikiem do farb i emalii ogólnego stosowania. Nie używać pustych opakowań do przechowywania żywności.
--	--

DODATKOWE INFORMACJE	
Przechowywanie i transport	• Przechowywanie W oryginalnych i szczelnie zamkniętych opakowaniach, najlepiej w temperaturze powyżej +5 °C, w pomieszczeniach zamkniętych, z dala od źródeł ciepła. • Transport Produkt nie jest klasyfikowany, jako niebezpieczny w rozumieniu aktualnie obowiązującej Umowy ADR. Przewozić krytymi środkami transportu. <i>Szczegółowe wytyczne w Karcie Charakterystyki produktu (sekcja 7 i 14).</i>
Środki ostrożności	Informacje dostępne w Karcie Charakterystyki produktu
Dopuszczenie do obrotu i stosowania	Karta Charakterystyki e – gwarancja dokładności napełniania opakowań
Troska o środowisko	 Lasy są niezwykle ważne dla ludzi, zwierząt i środowiska. Wspieramy FSC® w promocji odpowiedzialnego zarządzania światowymi zasobami leśnymi dla korzyści obecnych i przyszłych pokoleń. Kupuj drewno i papier z certyfikatem FSC. www.fsc.pl.
Informacje uzupełniające	Informacje zawarte w karcie technicznej nie są specyfikacją, ani nie stanowią gwarancji uzyskania właściwości produktów. Informacje zawarte w karcie technicznej są dokładne i prawdziwe, niemniej jednak producent nie odpowiada za składowanie, magazynowanie, transport oraz stosowanie produktu, a zatem informacje te nie mogą stanowić zobowiązania producenta z tytułu gwarancji w sensie prawnym, w przypadku użycia produktu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem. Zamierzeniem informacji jest dostarczenie generalnych wskazówek dla zdrowia i bezpieczeństwa opartych na naszej wiedzy o postępowaniu, przechowywaniu i użytkowaniu produktu. W każdym przypadku należy przestrzegać przepisów ustawowych i ewentualnych praw osób trzecich. Zastrzegamy sobie prawo zmiany treści karty technicznej bez uprzedniego zawiadomienia. Wszelkie uwagi i pytania prosimy kierować: - pod numer bezpłatnej infolinii: 800 154 075 (poniedziałek – piątek); - pod adres e-mail: info.akzonobel@akzonobel.com; - pod adres: Akzo Nobel Decorative Paints Sp. z o.o. ul. Wybrzeże Gdyńskie 6D 01-531 Warszawa
Data aktualizacji	Luty 2014