



HI-FI Color

Lateksowa farba do wnętrz - matowa

Nazwa	Hi-Fi Color Lateksowa farba do wnętrz - matowa
Główne cechy	• Powłoki przepuszczalne dla par i gazów • Doskonała przyczepność do podłoża • Gładkie, matowe powłoki • Wydajna wydajność i poziom krycia • Odporna na ścieranie i zmywanie • Trwałe kolory • Wewnętrzna
Przeznaczenie	Farba przeznaczona jest do malowania podłoży cementowo - wapiennych, gipsowych, betonu, płyt kartonowo-gipsowych, cegły, drewna i materiałów drewnopochodnych wewnątrz pomieszczeń, szczególnie do sypialni, pokoi dziennych, przedpokoi oraz biur. Nadaje się do malowania również w pomieszczeniach służby zdrowia, oświatowo-wychowawczych, lokalach użyteczności publicznej i obiektach do magazynowania, przetwarzania produktów spożywczych.
Kolory	40 kolorów: waniliowa panna cotta, włoskie lody, słodka pinacolada, caffe latte, popielaty, pustynny wiatr, jaśminowy powiew, kość słoniowa, słodkie tiramisu, aksamitne cappuccino, mglisty poranek, delikatna pistacja, sycylijska plaża, limonkowy sorbet, malinowy ogród, mleczny koktajl, grafitowa poświata, słoneczna Toskania, lazurowe niebo, soczysta cytryna, gwiazdny pył, brzoskwiniowy mus, wiosenne orzeźwienie, kawa z mlekiem, morelowy deser, turkusowy kamień, kwitnąca lawenda, promyk słońca, jagodowa rozkosz, gorąca czekolada, pastelowa mięta, neutralna szarość, kobaltowy, ciemny turkus, mysi kolor, mocny pomarańcz, delikatny popiel, kamienna fasada, śmietankowy krem, szaro beżowy.
Opakowania	2,5L – wiadro plastikowe 50ml – testery w saszetkach
Parametry techniczne	Połysk (wg PN-EN 13300:2002): mat Iepkość: 8000 +/- 2000 mPas 20 rpm, dysk 5 gęstość: 1,4-1,6 odporność na szorowanie: II-III klasa ph: 8-9 ilość warstw: 1-2 nanoszenie drugiej warstwy: po ok. 2h czas schnięcia: 1-2 h wydajność: do 16m²/l narzędzia: pędzel, wałek, natrysk



HI-FI Color

Lateksowa farba do wnętrz - matowa

	magazynowanie: 5-30°C termin przydatności: 3 lata limit LZO: kat. A/a/FW 30 g/l – zawiera max.29 g/l
Przygotowanie podłoża	Powierzchnia przygotowana do malowania musi być sucha, czysta i odpowiednio przygotowana. Podłoża surowe: usunąć pył i kurz, nałożyć warstwę odpowiedniej farby podkładowej. Podłoża już malowane: umyć powierzchnię detergentem i spłukać. W przypadku farb z połyskiem lub satynowych – lekko przeszlifować a potem usunąć kurz i pył. W przypadku ubytków i pęknięć zeszkrobać luźne fragmenty, nałożyć masę szpachlową. Jeśli to konieczne przeszlifować a potem usunąć kurz i pył.
Aplikacja	Farba gotowa do użycia. Przed użyciem dobrze wymieszać. Należy rozpocząć malowanie od pokrycia narożników i kątów za pomocą pędzla. Ścianę malować pokrywając kolejne fragmenty wielkości jednego metra kwadratowego. Wałek musi być obficie nasączony farbą. Nakładać najpierw pionowo a następnie prostopadłe, po czym zakończyć nakładanie wygładzając z dołu do góry. W celu uniknięcia śladów wałka nie należy poprawiać malowanych fragmentów w czasie ich schnięcia. Nie należy nakładać farby w temperaturze poniżej 10°C ani powyżej 30°C.
Utylizacja odpadów	Nie usuwać razem z odpadami gospodarczymi, nie wylewać do kanalizacji. Odpady każdorazowo powinny zostać zagospodarowane zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi dotyczącymi odpadów. Szczegółowe informacje zostały zawarte w Karcie charakterystyki wyrobu.
Środki bezpieczeństwa	Chronić oczy i skórę, w razie kontaktu natychmiast zmyć wodą. Przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci. Ochronić otoczenie malowanych powierzchni. Ewentualne zabrudzenia usuwać nie czekając na wyschnięcie. Szczegółowe informacje zostały zawarte w Karcie charakterystyki wyrobu.

Informacje zawarte w Karcie technicznej mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej Producenta, gdyż warunki wykonawstwa pozostają poza jego kontrolą. Wszelka ingerencja w skład produktu jest niedopuszczalna i może w znaczny sposób obniżyć jakość stosowanego wyrobu. W przypadku połączenia z innymi wyrobami Producent nie ponosi odpowiedzialności. W razie pytań prosimy skontaktować się z doradcą technicznym firmy.