

Podkładowa Farba Gruntująca do wnętrz (Latex – Grunt) Pro - Sto

Karta Techniczna



Charakterystyka:	biała farba podkładowa wyrównująca koloryt podłoża, do tynków wapiennych, cementowych i gipsowych oraz płyt gipsowo – kartonowych. Do zastosowania wewnątrz. Doskonale nadaje się pod tapety z włókna szklanego. Farba doskonale niweluje różnice między warstwowo malowanych powierzchni. Farba gruntująca znacznie obniża koszty malowania farbami nawierzchniowymi i znacznie zwiększa ich wydajność.
Zastosowanie:	uniwersalna farba dyspersyjna do malowania powierzchni we wnętrzach lokali użyteczności publicznej i obiektach przemysłowych.
Kolor:	biały.
Opakowanie:	5l, 10l.
Skład:	kopolimerowa dyspersja akrylowa, biel tytanowa, węglan wapnia, woda środki pomocnicze, środki konserwujące.
Limit zawartości LZO:	wg Dyrektywy 2004/42/WE (kat. A pkt 3): 75g/l(2007), 40g/l(2010). Produkt ten zawiera maks. 30g/l LZO.
Gęstość:	ok. 1,5 kg/l.
Właściwości:	wodorozcieńczalna, nietoksyczna, może być stosowana do malowania cegły wapiennej, tynku mineralnego, akrylowego, płyt gipsowo-kartonowych.
<u>Sposób użycia:</u> Przygotowanie podłoża:	podłoże musi być czyste, suche, nośne i wolne od środków antyadhezyjnych.
Tynki:	tynki o normalnej chłonności można malować bezpośrednio, bez gruntowania. Tynki porowate, obsypujące się i chłonne zagruntować środkiem gruntującym Silveno Grunt.
Płyty gipsowo-kartonowe:	płyty chłonne zagruntować środkiem gruntującym Silveno Grunt. Płyty gładkie o słabej chłonności zagruntować farbą podkładową rozcieńczoną wodą w max 5%. Płyty zawierające składniki barwiące, rozpuszczające się po wpływie wody zagruntować bezbarwnym rozpuszczalnikowym podkładem izolującym.
Beton/beton komórkowy:	usunąć pozostałości środków antyadhezyjnych oraz materiały obsypujące się. Gruntować środkiem gruntującym Silveno Grunt rozcieńczonym wodą w stosunku 1:1.
Cegła wapienna:	Gruntować środkiem gruntującym Silveno Grunt rozcieńczonym wodą w stosunku 1:1.
Stare powłoki:	<u>powłoki nośne:</u> matowe, nie chłonne powłoki malować bezpośrednio farbą podkładową. Powierzchnie z połyskiem i warstwy emalii zmatować i zagruntować farbą podkładową rozcieńczoną wodą w ilości 5%. <u>powłoki luźno związane z podłożem:</u> stare luźno związane warstwy lakierów, farb emulsyjnych i tynków usunąć. Podłoża o dużej chłonności zagruntować środkiem gruntującym Silveno Grunt, o słabej chłonności zagruntować środkiem gruntującym Silveno Grunt rozcieńczonym wodą w stosunku 1:1. Luźno związane warstwy farb mineralnych usunąć mechanicznie, powierzchnię oczyścić z pyłu i zagruntować środkiem gruntującym Silveno Grunt. Warstwy farb klejowych gruntownie zmyć, osuszyć i zagruntować środkiem głęboko gruntującym Silveno Grunt.
Podłoża zainfekowane pleśnią (we wnętrzach):	oczyścić mechanicznie, spryskać środkiem do czyszczenia i ochrony ścian, odczekać aż dobrze wyschną, zagruntować farbą do pomieszczeń z wilgocią.

Podkładowa Farba Gruntująca do wnętrz (Latex – Grunt) Pro - Sto

Karta Techniczna



Aplikacja:	pędzlem, wałkiem lub natryskowo (także hydrodynamicznie).
Temperatura robocza:	powyżej 5°C i poniżej 30°C dla podłoża i otoczenia.
Wydajność:	do 12 m ² /l w zależności od rodzaju podłoża, przy jednokrotnym malowaniu.
Czas schnięcia:	kolejną warstwę farby można nakładać po ok. 4 godzinach (w temperaturze pokojowej i względnej wilgotności powietrza 65%).
Czyszczenie narzędzi:	natychmiast po użyciu wodą z dodatkiem detergentu.
Łączenie z innymi materiałami:	farbę podkładową można barwić wodnymi pigmentami kolorującymi.
Przechowywanie:	2 lata w chłodnym i suchym miejscu w nie otwieranych pojemnikach. Chronić przed mrozem!
Środki ostrożności:	Produkt przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nawet przy stosowaniu farb nietoksycznych należy zachować zwyczajowe środki ostrożności. W czasie pracy i bezpośrednio po malowaniu zadbać o sprawną wentylację w pomieszczeniu. Podczas pracy nie jeść, nie pić i nie palić. Nie wprowadzać do kanalizacji, wód ani gleby. Pozostałe informacje zawiera aktualna karta charakterystyki wydana dla produktu.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe zastosowanie produktu.
Stan: lipiec 2016