


KARTA TECHNICZNA PRODUKTU**SILKOK GT**

SYMBOL	pH
A-37	5,5

Antyrefleksyjny preparat myjąco-pielęgnacyjny do kokpitów oraz innych powierzchni z tworzyw sztucznych wewnątrz pojazdów. Tworzy na powierzchni lekko błyszczącą warstwę ochronną. Usuwa zabrudzenia, odświeża. Pozostawia przyjemny zapach. Nie pozostawia tłustych nalotów. Zalecany do bieżącej pielęgnacji i odświeżania.

ZASTOSOWANIE:

- kokpity;
- elementy z tworzyw sztucznych wewnątrz pojazdów.

SKŁAD:

Komponenty pielęgnacyjne, substancje pomocnicze

SPOSÓB UŻYCIA:

Natrysnać i wytrzeć do sucha miękką szmatką, najlepiej z mikrofazy.

ZAGROŻENIA:

Produkt nie jest mieszaniną stwarzającą zagrożenie w myśl obowiązujących przepisów. (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008).

TERMIN WAŻNOŚCI:

36 miesięcy od daty produkcji. Data produkcji/seria oraz data ważności podana na opakowaniu.

DODATKOWE INFORMACJE:

Dodatkowe informacje dostępne w karcie charakterystyki mieszaniny chemicznej.

Zanieczyszczone opakowanie należy całkowicie opróżnić. Puste opakowania wypłukać kilkakrotnie wodą, którą zużyć tak jak preparat. Puste opakowanie można składować w pojemnikach przeznaczonych do zbiórki opakowań z tworzyw sztucznych lub przekazać wyspecjalizowanej firmie do utylizacji. Przestrzegać przepisów Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2013, poz. 888).