

Ekspresy do kawy: rozcieńczyć pół filiżanki (50 ml) preparatu **HG SZYBKI ODKAMIENIACZ** w ½ litra wody i wlać ostrożnie roztwór do zbiornika. Włączyć ekspres żeby działał tak, jak przy robieniu kawy. Ostrożnie wylać roztwór. Jeśli ekspres przepuścił roztwór w sposób niedostateczny, powtórzyć działanie po wlaniu nowej mieszanki. Na koniec uruchomić ekspres do kawy na 3 cykle parzenia, przepuszczając przez niego czystą wodę, by nie zostały w nim resztki kamienia ani posmak roztworu.

Czajniki: rozcieńczyć pół filiżanki (50 ml) preparatu **HG SZYBKI ODKAMIENIACZ** w ½ litra wody i ostrożnie wlać roztwór do czajnika. Nie włączać czajnika, lecz pozostawić w nim zimny roztwór na około 40 minut. Ostrożnie wylać roztwór. Działanie można ewentualnie powtórzyć. Na koniec czajnik należy gruntownie przepłukać.

Pralki: na obszarach, na których występuje miękka woda wlać 1 filiżankę (100 ml), na obszarach, na których występuje twarda woda wlać 2 filiżanki (100 ml) preparatu **HG SZYBKI ODKAMIENIACZ** do zbiornika na proszek. Nastawić pralkę na najkrótszy program prania przy temperaturze 60 °C. W połowie programu wyłączyć pralkę i pozostawić roztwór na około 20 minut do przeniknięcia, następnie kontynuować program aż do końca.

Elementy grzewcze: (oprócz czajników) można również czyścić osobno. Nasmarować element grzewczy preparatem **HG SZYBKI ODKAMIENIACZ** przy pomocy pędzelka, pozostawić do wniknięcia i usunąć osad z wapnia miękką gąbką. Na koniec gruntownie przepłukać wodą.

Uwaga:

Przed zastosowaniem preparatu **HG SZYBKI ODKAMIENIACZ** należy zapoznać się z instrukcją obsługi urządzenia. Nie stosować środka na powierzchniach nieodpornych na działanie kwasu, jak aluminium, cynk i emalia. Do czyszczenia żelazek elektrycznych nigdy nie należy stosować płynu do usuwania osadu z wapnia, więc również preparatu **HG SZYBKI ODKAMIENIACZ**. Osad z wapnia może uszkodzić element, co może spowodować przeciek. Dlatego też należy regularnie oczyszczać z osadu z wapnia aparaturę wykorzystującą przepływ ciepłej wody tak, aby nie dopuścić do uszkodzenia elementu.

Przydatność do użycia: minimum 36 miesięcy od daty produkcji na opakowaniu.