

Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa ENERGY+

Cordless drill / Akkubohrschrauber / Дрель-шуруповерт аккумуляторная / Дриль-шурубоверт аккумуляторный / Akkus fűró / Bormasina-surubelnita cu acumulator / Akumulatorová vrtačka-šroubovák / Akumulatorový vrtací skrutkovač / Akumulatorski vrtalnik-vijačnik / Akumulatorinis gręžuvas - sukutvas / Akumulatora urbmašina-skrūvgriezis / Akutrell / Аккумуляторен пробивен винтоверт / Akumulatorska bušilica -izvijaz / Akumulatorksa bušilica - odvijaz / Επαναφορτιζόμενο βραχονοκασόβιδο / Taladradora atomilladora a batería / Trapano avvitatore a batteria / Aparafuradora de batería / Perceuse-visseuse à batterie / Accu boor-draaimachine

Ref. 58G020

Dwubiegowa wiertarko-wkrętarka GRAPHITE, współpracująca z akumulatorami 18V Li-Ion GRAPHITE Energy+. W konstrukcji urządzenia zastosowano nowoczesny i wydajny silnik bezszczotkowy, który w porównaniu z konstrukcjami szczotkowymi charakteryzuje się dłuższym czasem pracy na jednym naładowaniu, większą kontrolą nad prędkością obrotową oraz mniejszymi wymiarami, co przekłada się na bardziej zwartą i kompaktową budowę całego urządzenia. Ponadto silnik jest bardziej odporny na pracę w trudnych warunkach, np. w dużym zapyleniu oraz lepiej odprowadza ciepło, przez co pozwala na bardziej intensywną pracę pod większym obciążeniem. Przekładnia planetarna została wykonana z wysokogatunkowej stali. Maksymalna prędkość obrotowa wrzeczona na pierwszym biegu wynosi 500, a na drugim 1700 obrotów na minutę. Maksymalny moment obrotowy wynosi 38 Nm (wkręcanie miękkie) / 58 Nm (twarde) i może być regulowany poprzez 16-stopniowe sprzęgło z dodatkowymi opcjami wiercenia oraz wiercenia z udarem. Samozaciskowy metalowy uchwyt pozwala na stosowanie osprzętu o średnicy 2-13 mm. Urządzenie wyposażono w elektryczny hamulec silnika i automatyczną blokadę wrzeczona. Dioda LED, uruchamiana automatycznie, podświetla miejsce pracy. Ergonomiczny kształt rękojeści i zwarta konstrukcja wiertarko-wkrętarki pozwalają na wygodną pracę także w trudnych warunkach. Rękojeść została pokryta materiałem antypoślizgowym, dzięki czemu elektronarzędzie pewnie leży w dłoni.



Wiercenie z udarem
Impact drilling
Сверление с ударом



Dwa biegi mechaniczne
Two mechanical gears
Две механические скорости



Silnik bezszczotkowy

18V Li-Ion

Udar
Impact
Удар

I: 0-7500 min⁻¹
II: 0-25500 min⁻¹

Zakres uchwytu
Chuck range
Рабочий диапазон патрона
2-13 mm

Metalowy uchwyt
jednotulejowy
Metal single sleeve chuck
Одногильзовый
металлический патрон

Regulacja prędkości
obrotowej
Rotational speed control
Регулировка скорости
вращения

Dwa biegi
Two gears
Две скорости
I: 0-500 min⁻¹
II: 0-1700 min⁻¹

Gumowana, ergonomiczna
rękojeść
Rubber coated, ergonomic
handle
Прорезиненная,
эргономичная рукоятка

Oświetlenie LED
LED illumination
Подсветка LED

Zaczep do paska
Belt hook
Крепление на ремень

Brushless motor
Вентильный
электродвигатель

Wysoki moment
obrotowy
High torque
Высокий вращающийся
момент

WYDAJNOŚĆ / EFFICIENCY / ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ



Dane techniczne	Specifications	Технические условия	
napięcie akumulatora	battery voltage	напряжение на аккумуляторе	18V DC
zakres prędkości obrotowej na biegu jałowym	range of idle rotational speed	диапазон частоты вращения на холостом ходу	0-500 min ⁻¹ 0-1700 min ⁻¹
częstotliwość uderu na biegu jałowym	impact speed on idle	частота удара на холостом ходу	0-7500 min ⁻¹ 0-25500 min ⁻¹
zakres uchwytu szybkomocującego	range of quick release chuck	рабочий диапазон быстрозажимного патрона	2-13 mm
zakres regulacji momentu obrotowego	torque control range	диапазон регулировки крутящего момента	1 – 16 + drilling + impact drilling
max. moment obrotowy (wkręcanie miękkie)	max. torque (soft drive)	макс. крутящий момент («мягкое» ввинчивание)	38 Nm
max. moment obrotowy (wkręcanie twarde)	max. torque (hard drive)	макс. крутящий момент («твердое» ввинчивание)	58 Nm
waga	weight	вес	1.2 kg
EAN	EAN	EAN	5902062045959