

Opis produktu:

Zestaw urządzeń akumulatorowych firmy Makita. W skład zestawu wchodzi: wiertarko-wiertarka, zakrętał udarowy, 3 akumulatory 18V 3,0Ah i sztybla ładowarka wszystko zapakowane w walizkę.

Zakrętał udarowy DTD152:

- Wysoki moment obrotowy - 165 Nm
- **Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć**
- Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora
- Dioda LED oświetlająca obszar roboczy z funkcją opóźnionego wygaszania
- **Nie współpracuje z akumulatorami BL1811G, BL1813G, BL1815G (bez elektroniki)**

Wiertarko-wkrętał DDF482:

- 2-biegowa wiertarko-wkrętał akumulatorowa
- **Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć**
- 21-stopniowa regulacja momentu obrotowego + wiercenie
- Podzespoły przekładni wykonane z metalu
- Szybkomocujący uchwyt wiertarski
- 2 diody LED oświetlające obszar roboczy z funkcją opóźnionego wygaszania
- **Nie współpracuje z akumulatorami BL1811G, BL1813G, BL1815G (bez elektroniki) oraz akumulatorem BL1815 (18 V / 1,3 Ah)**

Wyposażenie standardowe:

- Makita zakrętał udarowy DTD152
- Makita wiertarko-wkrętał DDF482
- 3 akumulatory 18V 3,0Ah
- Ładowarka
- Walizka
- Instrukcja obsługi
- Karta gwarancyjna

Dane techniczne:

Zakrętał udarowy DTD152:

- Wymiary (długość całkowita): 137 mm
- Napięcie zasilania: 18 V
- Typ akumulatorów: Li-ion
- Obsługiwane akumulatory: 1,3 / 1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 Ah
- Prędkość obr. na biegu jałowym: 0 - 2900 obr./min
- Częst. uderzeń na biegu jałowym: 0 - 3500 /min
- Maks. moment obrotowy: 165 Nm
- Waga (EPTA): 1,3 - 1,6 kg
- Gwint zwykły: 22 - 125 mm
- Uchwyt narzędzia: sześciokątny 1/4"
- Śruba o wys. wytrzymał. na rozciąganie: M5 - M12
- Śruby maszynowe: M4 - M8
- Śruby standardowe: M5 - M16

Wiertarko-wkrętarka DDF482:

- Wymiary (długość całkowita): 185 mm
- Napięcie zasilania: 18 V
- Typ akumulatorów: Li-ion
- Obsługiwane akumulatory: 1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 Ah
- Prędkość obr. na biegu jał. 1 bieg: 0 - 600 obr./min
- Prędkość obr. na biegu jał. 2 bieg: 0 - 1900 obr./min
- Maks. moment obr. miękki / twardy: 36 / 62 Nm
- Waga (EPTA): 1,5 - 1,8 kg
- Maks. średnica wiercenia w stali: 13 mm
- Maks. średnica wiercenia w drewnie: 38 mm
- Zakres mocowania: 1,5 - 13 mm

Gwarancja 3 lata (po zarejestrowaniu w systemie Makita - usługa bezpłatna)