

- Promieniowanie podczerwone w zdrowym zakresie, porównywane do promieniowania słonecznego, w efekcie czujesz to samo ciepłe i zdrowe ciepło, co w słońcu
- Oszczędność energii – sprawność przetwarzania energii do 98%
- Natychmiastowe grzanie, ciepło bez konieczności wcześniejszego nagrzewania
- Cicha praca – bez wentylatora, grzanie bez hałasu
- Niskie koszty eksploatacji – zużywają nawet o 65% mniej energii niż tradycyjne ogrzewanie
- Promieniowanie rozchodzi się liniowo (gdy ciepłe powietrze unosi się ku górze), energia przekształca się w ciepło w momencie zetknięcia się z ciałem stałym. Fale wnikają w objekty.
- Nie nagrzewa powietrza, więc nie ma znaczenia ruch powietrza. Mogą być używane w miejscach zapyłonych, lub na zewnątrz. Brak strat ciepła.
- Do wykorzystania wewnątrz , jak i na zewnątrz
- Dla ekip budowlanych, do prac remontowo-wykończeniowych, również do punktowego ogrzewania stref pracy w warsztatach

Promienniki – korzyści do zastosowań przy pracach budowlanych lub warsztatowych

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Cicha praca ▪ Bez wiatraka, nie wzbudza ruchu powietrza ▪ Nie nagrzewa powietrza ▪ Ze stelażem, urządzenie przenośne ▪ Nie zużywa tlenu ▪ Można stosować w pomieszczeniach bez wentylacji ▪ Nie wymaga dostaw paliwa ▪ Przystosowany do pracy ciągłej ▪ Niskie koszty eksploatacji | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Natychmiastowe grzanie ▪ Bezpieczne urządzenie ▪ Brak otwartego ognia ▪ Bezwonne ciepło ▪ Krótkie fale podczerwone ▪ Długa żywotność lamp do 6.000 godz. ▪ Nie oślepiające lampy ▪ Do użytku wewnątrz i na zewnątrz |
|--|--|

Zastosowanie:

- do punktowego ogrzewania np. w warsztatach, doskonały do wykorzystania podczas prac budowlanych i remontowych, także do osuszania powierzchni (świeże tynki, wilgotne pomieszczenia)
- do ogrzewania na tarasie lub w ogrodzie
- Moc 2000 W (dwa poziomy mocy 1000W / 2000W)
- Wysokiej jakości element grzejny - gold halogen lamp
- Czas pracy elementu grzejnego - 6.000 godz.
- Ogrzewana powierzchnia - do 18 m²
- Z pilotem do sterowania
- IP65 - do użytku wewnątrz i na zewnątrz
- Do montażu na ścianie, suficie, w opcji ze stelażem 90-033
- Wymiary produktu: 67,5*10,5*7,2cm