

Wiertarka udarowa o mocy 500 W RPD500-G

RYOBI®



- Regulacja prędkości obrotów prawo/lewo
- Kompaktowa i lekka wiertarka do łatwego wiercenia
- GripZone™ ergonomiczna rękojeść pokryta powłoką antypoślizgową

Błąd poziomu natężenia hałasu (dB(A))	3.0
Błąd poziomu ciśnienia akustycznego (dB(A))	3.0
Błąd poziomu wibracji przy wierceniu w betonie (m/s ²)	1.5
Błąd poziomu wibracji przy wierceniu w metalu (m/s ²)	1.5
Błąd poziomu wibracji przy wkręcaniu (m/s ²)	1.5
Błąd zmierzonego poziomu natężenia hałasu (dB(A))	3
Częstotliwość udarów	0-50,000
Kod EAN	4892210122766
Maks. zdolność wiercenia w drewnie (mm)	25
Maks. zdolność wiercenia w murze (mm)	13
Maks. zdolność wiercenia w stali (mm)	13
Napięcie/Moc	500W
Napięcie/Moc	500W
Numer Artykułu	5133001832
Poziom ciśnienia akustycznego (Lpa)(dB(A))	95.0
Poziom mocy akustycznej (Lwa)(dB(A))	106.0
Poziom wibracji przy wierceniu w betonie (m/s ²)	15.5
Poziom wibracji przy wierceniu w metalu (m/s ²)	3.6
Poziom wibracji przy wkręcaniu (m/s ²)	1.1
Pręd. bez obc. bieg 1 (obr./min)	3,000
Typ uchwytu	bezkluczowy
Uchwyt (mm)	13
W zestawie	Pudełko
Waga (kg)	1.6

*Wydłużenie gwarancji po rejestracji produktu na naszej stronie internetowej. Szczegóły w "Warunkach gwarancji"