



SHEETROCK®

Uniwersalna masa szpachlowa



Gotowy i łatwy w stosowaniu produkt o jednolitej konsystencji

- Doskonały do szybkiego i gładkiego szpachlowania płyt gipsowo-kartonowych
- Fabrycznie gotowa mieszanka - minimum mieszania i rozcieńczania na budowie
- Doskonały poślizg i gładkość, wydłużony czas roboczy
- Łatwiejsze szlifowanie i wygodne nakładanie

SHEETROCK®

Uniwersalna masa szpachlowa

Stosowanie



Należy cienką warstwę na połączenie płyt i nakleić taśmę pozostawiając ok. 1 mm masy pod taśmą przy krawędzi. Wyrównać szpachelką zbierając nadmiar masy. Pozostawić do wyschnięcia i lekko przeszlifować.



Należy drugą warstwę, rozprowadzając ok. 5 cm szerzej niż pierwszą. Pozostawić do wyschnięcia, przeszlifować i nałożyć trzecią warstwę, rozprowadzając ok. 5 cm szerzej niż drugą. Przeszlifować po wyschnięciu.



Wykorzystać główki wkrętów, narożniki zewnętrzne i wewnętrzne tylko dwoma warstwami masy, rozprowadzając ją równomiernie po powierzchni płyt, a potem szlifując do żądanej gładkości. Zaleca się wyszlifowanie wszystkich wkrętów, połączeń płyt i narożników przed malowaniem. Do szlifowania należy stosować papiery #150 lub drobniejsze (płótna #220 lub drobniejsze). Po szlifowaniu należy dokładnie usunąć pył.

Wykończenie

Przy gruntowaniu, malowaniu i tapetowaniu stosować się do zaleceń producentów używanych materiałów.

Opis

Gotowa masa szpachlowa SHEETROCK® uniwersalna (*All Purpose*) zawiera lepsze winylowe i inne składniki poprawiające właściwości gotowych mieszanek. Dodatek winylu w połączeniu z gładką konsystencją gęstej śmietany zapewniają, że masy USG SHEETROCK® posiadają

doskonały poślizg, przyczepność i są łatwe do stosowania. Mogą być używane bezpośrednio z opakowania (wiaderka). Wymagają minimum mieszania lub rozcieńczania. Szpachlowanie jest szybkie i łatwe, a połączenia gładkie. Masy redukują koszty robocizny, pooprabiają wygląd oraz jakość wykonywanych prac.

Zastosowania

Ze względu na doskonałą gładkość oraz łatwość nakładania oraz szlifowania masa uniwersalna SHEETROCK® nadaje się szczególnie:

- do krycia cienkowarstwowego suchych tynków, podłóg betonowych, gazobetonu i innych podłóg mineralnych
- jako druga i trzecia warstwa do wykańczania połączeń płyt gipsowo-kartonowych
- zamiast tynków wewnętrznych

Oprócz tego masę uniwersalną SHEETROCK® można stosować również:

- do klejenia taśm
- do krycia elementów metalowych (wystarczą tylko dwie warstwy)
- do napraw pęknięć tynków i murów wewnętrznych nie narażonych na działanie wilgoci

Zalety

Oprócz oszczędności kosztów wymienionych powyżej masa uniwersalna SHEETROCK® posiada wszystkie zalety typowych gotowych mas szpachlowych SHEETROCK®

- **Wygoda i ekonomiczność gotowej mieszanki**
Szybsza praca oznacza niższe koszty i oszczędności finansowe. Fabryczne mieszanie zapewnia wysoką jakość. Skrócony czas mieszania i szlifowania na budowie.
- **Krótszy czas mieszania**
W przypadku konieczności rozcieńczania masa szpachlowa SHEETROCK® uniwersalna miesza się łatwiej i szybciej wchłania wodę
- **Lepszy poślizg – doskonała przyczepność**
Masa szpachlowa SHEETROCK® uniwersalna cechuje się doskonałymi właściwościami pod względem nakładania, odporności na pęknięcie i przyczepności. Świetne właściwości wiążące są zachowane nawet w warunkach wilgotnych, co zazwyczaj osłabia wytrzymałość mas szpachlowych
- **Dłuższy czas roboczy**
Dzięki dłuższemu czasowi twardnienia gotowe masy szpachlowe ułatwiają wykonywanie poprawek, nawet w warunkach sprzyjających szybkiemu wysychaniu. Eliminuje to również kłopotliwe zasychanie i wpadanie okruchów z brzegów otwartego wiaderka.
- **Mały skurcz gwarantuje lepsze wykończenie**
Prace wykończeniowe są łatwiejsze i szybsze.
- **Mniej problemów użytkowych**
Testy wykazują, że gotowa masa szpachlowa

SHEETROCK® uniwersalna jest szczególnie odporna na pęknięcie wzdłuż brzegów taśm. Gładkość wykończonych połączeń i brak reakcji chemicznych z farbami i tapetami ułatwiają późniejsze dekorowanie wnętrz.

Przygotowanie

Ustawić i mocować płyty gipsowo-kartonowe zgodnie z zaleceniami producenta. Podczas szpachlowania połączeń temperatura w budynku nie powinna być niższa niż 13°C. Należy zapewnić odpowiednią wentylację w celu usunięcia wilgoci.

Zamieszać lekko masę bez dodawania wody. Stosować bezpośrednio z wiaderka do szpachlowania wkrętów i narożników. Do mocowania taśm i wykańczania powierzchni (zwłaszcza maszynowo) można rozcieńczyć masę według potrzeb. Dodawać wodę w porcjach po 250 ml. Lekko wymieszać i sprawdzić stosowanie po każdym dodaniu porcji wody.

Dane materiałowe

Materiał:	Mieszanka ze spoiwem winylowym
Typ:	Do stosowania ręcznego i mechanicznego
Wrażliwość na przemarzanie:	Chronić przed przemarzeniem. Masa odporna na kilkukrotne przemarznięcie. Po przemarznięciu powoli rozmrozić i wymieszać.
Wydajność:	- klejenie taśm: 0,375 kg / mb - jako 2 i 3 warstwa: 0,125 kg / mb - krycie cienkowarstwowo: 1,8 kg / mm / m ²
Normy:	Zgodne z normą EN 13963:2005 i ASTM C475
Przechowywanie:	Zachowuje trwałość przez minimum 9 miesięcy. Przechowywać w warunkach normalnych, chronić przed przemarzaniem i wysokimi temperaturami. Sprawdzić okresowo daty produkcji i wymienić rotacyjnie stany magazynowe.
Pakowanie:	Wiaderka plastikowe 28 kg; 20 kg; 5,4 kg
Czas wysychania:	Przez noc (zależnie od temperatury i wilgotności)
Temperatura:	Min. 13°C (wnętrz budynku podczas szpachlowania)
Kolor:	Biały
Gęstość:	1,65 kg/l



USG Corporation

USG Representative Office Poland
ul. Bystawska 82, p.315
04-994 Warszawa, Polska
Tel.: +48 (22) 612 69 84
Fax: +48 (22) 612 69 52
e-mail: Info-pl@usg.com
www.usg.home.pl

www.usg.com/europe

USG Interiors East
Von-Siemens-Strasse 2
D 48291 Telgte, Niemcy
Tel.: +49(0)2504 9311 0
Fax: +49(0)2504 9311 66
e-mail: Info-east@usg.com

USG Deutschland GmbH
Metalstrasse 1
D 41751 Viersen, Niemcy
Tel.: +49(0)2162 9570
Fax: +49(0)2162 4461
e-mail: Info-de@usg.com

USG International Inc.
125 South Franklin Street
PO Box 4470
IL 60680-4470 Chicago, USA
Tel.: +1 312 606 5840
Fax: +1 312 606 5443