

KARTA TECHNICZNA

DREWNOSTYL IMPREGNAT DO DREWNA

OPIS PRODUKTU

Impregnat przeznaczony jest do ochronnego i dekoracyjnego malowania elementów drewnianych na zewnątrz pomieszczeń (drzwi, okna, meble ogrodowe, boazerie zewnętrzne, altanki, domki letniskowe, płoty, konstrukcje stropów i dachów, itp.). Produkt można stosować również wewnątrz, w miejscach nie przeznaczonych do stałego przebywania ludzi (np. komórki, strychy, poddasza itp.). Dzięki swym właściwościom Impregnatem zabezpiecza elementy pomalowane do 5 lat ochrony. Nowoczesna formuła powoduje iż wnika w głąb drewna, mocno penetruje i chroni je przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych, w tym promieni UV. Produkt wykazuje natychmiast po aplikacji skuteczne działanie hydrofobowe (odpycha wodę). Bariera powłokowa jaką tworzy oraz zastosowana formuła uniemożliwia rozwój pleśni i grzybów. Impregnat jest produktem elastycznym pracuje razem z podłożem, a zastosowane pasty pigmentowe gwarantują trwałe kolory oraz wieloletni efekt dekoracyjny.

W celu uzyskania najlepszego i długotrwałego efektu zabezpieczenia drewna Producent zaleca nanieść jedną warstwę bezbarwnego Impregnatu w celu skutecznej penetracji a następnie należy nanieść 2 warstwy Impregnatu w dowolnym kolorze.

DANE TECHNICZNE

Zapach:	typowy
Konsystencja:	płynna
Kolor/Odcienie:	7 kolorów + bezbarwny
Wykończenie:	satynowe
Temperatura nakładania:	zalecane warunki + 10°C do + 25°C
Czas schnięcia:	kolejna warstwa po 16 h
Rozpuszczalność:	rozpuszczalny w rozpuszczalnikach organicznych
Wydajność:	1 l do 10 m ²
Narzędzia do aplikacji:	pędzel, tampon
Czyszczenie narzędzi:	benzyna lądowa
Zawartość LZO	Limit zawartości LZO Kat.5/f (FR) 700 g/l (2010), produkt zawiera max.695 g/l

SPOSÓB UŻYCIA

1. Dokładnie wymieszać przed użyciem (nie rozcieńczać)
2. Nakładać na czyste, suche, odłuszczone drewno
3. W przypadku powierzchni zabrudzonych należy je przeszlifować i odpylić
4. Za pomocą pędzla lub tamponu nałożyć pierwszą warstwę impregnatu zgodnie z kierunkiem włókien drewna
5. Pozostawić do wyschnięcia na około 16 h
6. Nałożyć drugą warstwę impregnatu zgodnie z kierunkiem włókien drewna
7. Pozostawić do całkowitego wyschnięcia
8. Czas schnięcia zależy od chłonności drewna i ilości nałożonego produktu

ZALECENIA

1. W celu zapewnienia jednolitej barwy należy mieszać impregnat w trakcie malowania
2. Nakładać w temperaturze powyżej 5°C
3. W przypadku twardych gatunków drewna (np. akacja, dąb) impregnat nanosić wcierając go tamponem
4. Po zastosowaniu impregnatu wewnątrz pomieszczenie można użytkować po dokładnym wyschnięciu preparatu i wywietrzeniu, aż do całkowitego zaniku zapachu

5. Po zastosowaniu impregnatu na zewnątrz drewno można użytkować po całkowitym wyschnięciu drewna – do 24h (w zależności od gatunku drewna)
6. Poszczególne kolory impregnatu można mieszać między sobą. Aby uzyskać odcień jaśniejszy od proponowanego we wzorcu kolorów należy dodać bezbarwny impregnat marki Colorit

Odcień podany na opakowaniu jest odcieniem przybliżonym. Drewno jest produktem naturalnym, dlatego po wybarwieniu możliwe są nieznaczne odchylenia kolorystyczne spowodowane różnicami w strukturze drewna. Odcień może również ulec zmianie w zależności od metody przygotowania podłoża, rodzaju drewna czy techniki nakładania produktu. Zaleca się wykonanie wybarwienia próbnego.

OPAKOWANIE

Puszka 0,75 l - opakowanie zbiorcze 6 sztuk; puszka 2,5 l – opakowanie zbiorcze 2 szt., 5 l

MAGAZYNOWANIE

Przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu, z dala od źródeł zapłonu.

OKRES PRZYDATNOŚCI

36 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu

ATESTY I CERTYFIKATY

OSTRZEŻENIA I ZALECENIA BHP

Wszelkie informacje toksykologiczne zawarte są w odpowiednich kartach charakterystyk naszych produktów. Informacje podane w powyższej karcie technicznej mają jedynie charakter wskazówek.